

Електрокар високоповдигач комисионер KM.OR 06275

Типов лист за индустриални кари съгласно VDI 2198

Характеристики	1.1	Производител			VENI
	1.2	Модел			KM.OR 06275
	1.3	Източник на енергия			Акум.батерия
	1.4	Начин на управление			Комисионер
	1.5	Товароподемност	Q	(kg)	600
	1.6	Разстояние до ц.т. на товара	c	(mm)	400
	1.8	Разстояние до ос задни колела	x	(mm)	213
	1.9	Колесна база	y	(mm)	1382
Тегла	2.1	Собствено тегло		(kg)	2250
Колела/шаси	3.1	Тип отпред/отзад (Polyurethane/PU, Vulkollan/VU)			VU/VU
	3.2	Предно (заддвижващо) колело		(mm)	D 230x82
	3.3	Задни колела (товарни)		(mm)	D 150x130
	3.4	Опорно колело		(mm)	D150x50-Twin
	3.5	Брой колела: предни/задни (x=заддвижващи)		(mm)	1x+1/2
	3.6	Следа, отпред	b ₁₀	(mm)	760
	3.7	Следа, отзад	b ₁₁	(mm)	880
Размери	4.2	Габаритна височина	h ₁	(mm)	2280
	4.4	Височина на подъем	h ₃	(mm)	2760
	4.5	Височина при максимален подъем	h ₄	(mm)	3660
	4.7	Височина на предпазната решетка	h ₆	(mm)	2240
	4.8	Височина до пода, спуснатата платформа	h ₇	(mm)	240
	4.11	Микроподем	h ₉	(mm)	800
	4.14	Височина до пода, повдигната платформа	h ₁₂	(mm)	3000
	4.15	Височина на спуснатата вилица	h ₁₃	(mm)	80
	4.19	Обща дължина	l ₁	(mm)	2635
	4.20	Дължина до гърба на вилиците	l ₂	(mm)	1835
	4.21	Обща ширина отпред/отзад	b ₁ ,b ₂	(mm)	1060/1060
	4.211	Обща ширина на платформата	b ₉	(mm)	1060
	4.22	Размери на вилицата	s/e/l	(mm)	55/165/800
	4.25	Обхват на вилиците min/max	b ₅	(mm)	570
	4.27	Обхват на страничното водене - опция	b ₆	(mm)	-
	4.31	Клиренс под мачтата	m ₁	(mm)	50
	4.32	Клиренс в средата на колесната база	m ₂	(mm)	50
	4.34	Ширина на работния коридор с палета 800x1000 мм напречно	Ast	(mm)	2858
		надлъжно на вилиците			
	4.35	Радиус на завиване	Wa	(mm)	1645
Производи-телност	5.1	Скорост на придвижване с/без товар		(km/h)	8.0/9.0
	5.2	Скорост на повдигане с/без товар		(m/s)	0.140/0.190
	5.3	Скорост на спускане с/без товар		(m/s)	0.210/0.170
	5.8	Максимален преодоляван наклон с/без товар, S2=5 min		(%)	4/8
	5.10	Работна спирачка			регенеративна
	5.11	Паркинг спирачка			електромагнитна
Задвиж-вания	6.1	Тягов двигател, S2 60 min		(kW)	2.2
	6.2	Помпен двигател, S3 15%		(kW)	3.3
	6.4	Акумулаторна батерия-напрежение/ном.капацитет C5		(V/Ah)	24/420
	6.5	Тегло на батерията		(kg)	390
Други	8.1	Тип управление на задвижването			АС регулатори

Order Picker KM.OR 06275

