

Ръчноводим електрокар нископовдигач КН.BS 2000

Стандартно оборудване:

- Макс. скорост на придвижване - 6,0 km/h
- Товароподемност - 2000 кг
- Височина на подъем - 125 мм
- АС тягов двигател - 1,3 kW:
 - необслужваем
 - външен Енкодер
 - ниско ниво на шума
- DC помпен двигател - 1,5 kW
- Тип управление на задвижващото колело –импулсен регулатор АС/180А, включително регенеративно спиране с обратно зареждане на батерията, позволяващо увеличаване на пробега с едно зареждане;
- Електроника и електрооборудване - съвременна CANbus архитектура за максимално опростено окабеляване, висока надеждност и лесна/бърза диагностика;
- Клаксон
- Автоматична спирачна система:
 - Аварийна и Паркинг спирачка /PARKING and EMERGENCY Brake/ – чрез електромагнитна спирачка, куплирана към вала на Тяговия двигател
 - Регенеративно спиране /REGENERATIVE BRAKING/ с обратно зареждане на батерията - при отпускане на Акселератора в неутрално положение или смяна посоката на движение
- Батерия тягова 2x12-24V/110 Ah, C5 HAWKER - стандартна с течен електролит
- HF- високочестотно вградено автоматично Зарядно устройство 24V/15A
- Аварийен изключвател/ EMERGENCY Switch
- Мултифункционален Дисплей:
 - Моточасовник
 - BDI - Индикатор за заряда на батерията
 - Self-diagnostic SubMenu
 - Код на грешките
 - Възможност за избор на 3 фабрично настроени режима за движение (SPD HI / SPD MID / SPD LO)
- Ходови колела и ролки с бандаж Polyurethane, Товарна секция - Единични ролки/стандартно изпълнение
- Еластично окачени опорни колела – 2 броя (разположени отпред/страната на Водача отляво и отдясно);
- Твърдо окачване на задвижващото Мотор колело – разположено отпред в средата;
- Функция CREEP SPEED - позволява подаване на команди за движение НАПРЕД/НАЗАД при изправена ръкохватка – възможност за работа в силно ограничено пространство / тесен коридор
- Практически необслужваема мотор-задвижваща група:
 - Модерен АС тягов двигател с вертикален монтаж
 - Редуктор с висок КПД, запълнен с висококачествено трансмисионно масло – не подлежи на смяна до края на експлоатационния ресурс на електрокара
 - Задвижващо колело с висококачествен бандаж – POLYURETHANE 93 Shore A (други видове бандажи – по запитване)
 - Висококачествена електромагнитна спирачка с екологично покритие на работния диск.

Допълнително оборудване:

- Тандем ролки
- Комплект за оторизиран достъп с PIN Code
- Тягови батерии с по-голям капацитет:
 - Батерия 24V 2PzS/120Ah C5
 - Батерия 24V 2PzS/160Ah C5, вкл. 3У 24V/30A 1ph
- Необслужваеми батерии **HAWKER (GEL или NexSys)**
- Литиево-йонни батерии **MIDAC**

Ръчноводим електрокар нископовдигач KH.BS 2000

Типов лист за индустриални кари съгласно VDI 2198

Характеристики	1.1	Производител			VENI
	1.2	Модел			KH.BS 2000
	1.3	Източник на енергия			Акумулаторна батерия
	1.4	Начин на управление			Ръчноводим електрокар
	1.5	Товароподемност	Q	(kg)	2000
	1.6	Разстояние до ц.т. на товара	c	(mm)	600
	1.8	Разстояние до ос задни колела	x	(mm)	886(*)
	1.9	Колесна база	y	(mm)	1280(*)
Тегла	2.1	Експлоатационна маса		(kg)	395
Колела/шаси	3.1	Тип отпред/отзад (Polyurethane/PU, Vulkollan/VU)			PU/PU
	3.2	Предно (заддвижващо) колело		(mm)	D 230x70
	3.3	Задни колела (товарни ролки)		(mm)	D 85x100
	3.4	Опорни колела		(mm)	D 100x40
	3.5	Брой колела: предни/задни(x=заддвижващи)		(mm)	1x+2/2
	3.6	Следа отпред	b ₁₀	(mm)	490
	3.7	Следа отзад	b ₁₁	(mm)	375
Размери	4.4	Височина на подеи	h ₃	(mm)	125
	4.9	Височина на ръкохватката в работно положение min/max	h ₁₄	(mm)	880/1310
	4.15	Височина на спусната вилца	h ₁₃	(mm)	85
	4.19	Обща дължина	l ₁	(mm)	1691
	4.20	Дължина до гърба на вилците	l ₂	(mm)	541
	4.21	Обща ширина	b ₁	(mm)	730
	4.22	Размери на вилцата	s/e/l	(mm)	50/165/1150
	4.25	Обхват на вилците	b ₅	(mm)	540
	4.32	Клиренс в средата на колесната база min/max	m ₂	(mm)	35/160
	4.34	Ширина на работния коридор с палета 800x1200 mm, надлъжно	Ast	(mm)	2013
	4.35	Радиус на завиване	Wa	(mm)	1499
Производител-ност	5.1	Скорост на придвижване с/без товар		(km/h)	5.4/6.0
	5.2	Скорост на повдигане с/без товар		(m/s)	0.060/0.090
	5.3	Скорост на спускане с/без товар		(m/s)	0.065/0.050
	5.8	Максимален преодоляван наклон с/без товар, S2=5 min		(%)	10/15
	5.10	Работна спирачка			Електромагнитна
Задвиж-вания	6.1	Тягов двигател, S2 60 min		(kW)	1.3
	6.2	Помпен двигател, S3 15%		(kW)	1.5
	6.4	Акумулаторна батерия-напрежение/ном.капацитет C5		(V/Ah)	2x12-24/110
Други	8.1	Тип управление на задвижването			Импулсен регулатор
					AC/180A

(*) - при спусната вилца + 84mm

KH.BS 2000

