

Електрокар високоповдигач комисионер KM.OR 100/28

Типов лист за индустриални кари съгласно VDI 2198

Характеристики	1.1	Производител			VENI
	1.2	Модел			KM.OR 100/28
	1.3	Източник на енергия			Акум.батерия
	1.4	Начин на управление			Комисионер
	1.5	Товароподемност	Q	(kg)	1000
	1.6	Разстояние до ц.т. на товара	c	(mm)	600
	1.8	Разстояние до ос задни колела	x	(mm)	460
	1.9	Колесна база	y	(mm)	1320
Тегла	2.1	Собствено тегло		(kg)	2370
Колела/шаси	3.1	Тип			VULKOLLAN
	3.2	Предно (задвижващо) колело		(mm)	D 230x82
	3.3	Задни колела (товарни)		(mm)	D 150x60
	3.4	Опорно колело		(mm)	D150x50-Twin
	3.5	Брой колела: предни/задни (x=задвижващи)		(mm)	1x+1/4
	3.6	Следа, отпред	b ₁₀	(mm)	750
	3.7	Следа, отзад	b ₁₁	(mm)	980
Размери	4.2	Габаритна височина	h ₁	(mm)	2300
	4.4	Височина на подъем	h ₃	(mm)	2800
	4.5	Височина при максимален подъем	h ₄	(mm)	5050
	4.7	Височина на предпазната решетка	h ₆	(mm)	2260
	4.8	Височина до пода	h ₇	(mm)	240
	4.11	Микроподем	h ₉	(mm)	800
	4.15	Височина на спусната вилица	h ₁₃	(mm)	70
	4.19	Обща дължина	l ₁	(mm)	3120
	4.20	Дължина до гърба на вилиците	l ₂	(mm)	1920
	4.21	Обща ширина отпред/отзад	b ₁ /b ₂	(mm)	1060/1060
	4.211	Обща ширина платформа	b ₉	(mm)	1060
	4.22	Размери на вилицата	s/e/l	(mm)	40/100/1200
	4.25	Обхват на вилиците min/max	b ₅	(mm)	300/900
	4.27	Обхват на страничното водене - опция	b ₆	(mm)	1300
	4.31	Клиренс под мачтата	m ₁	(mm)	50
	4.32	Клиренс в средата на колесната база	m ₂	(mm)	50
	4.34	Ширина на работния коридор с палета 1200x800 мм	Ast	(mm)	3480
Производи-телност		надлъжно на вилиците			
	4.35	Радиус на завиване	Wa	(mm)	1620
	5.1	Скорост на придвижване с/без товар		(km/h)	8.0/9.0
	5.2	Скорост на повдигане с/без товар		(m/s)	0.140/0.190
	5.3	Скорост на спускане с/без товар		(m/s)	0.210/0.170
	5.8	Максимален преодоляван наклон с/без товар, S2=5 min		(%)	4/8
Задвиж-вания	5.10	Работна спирачка			Електромагнитна, регенеративна
	6.1	Тягов двигател, S2 60 min		(kW)	2.2
	6.2	Помпен двигател, S3 15%		(kW)	3.3
	6.4	Акумулаторна батерия-напрежение/ном.капацитет C5		(V/Ah)	24/600
	6.5	Тегло на батерията		(kg)	390
Други	8.1	Тип управление на задвижването			AC регулатори

Order Picker KM.OR 100/28

