

Електрокар високоповдигач комисионер KM.ORp 054900

Типов лист за индустриални кари съгласно VDI 2198

Характеристики	1.1	Производител			VENI
	1.2	Модел			KM.ORp 054900
	1.3	Източник на енергия			Акум.батерия
	1.4	Начин на управление			Комисионер
	1.5	Товароподемност: - на предната платформа	Q_1	(kg)	230
		- на задната платформа	Q_2	(kg)	135
Тегла		- на стоящо място за водач	Q_3	(kg)	135
	1.9	Колесна база	y	(mm)	1260
	2.1	Експлоатационна маса		(kg)	1450
Колела/шаси	3.1	Тип отпред/отзад (Polyurethane/PU, Vulkollan/VU)			PU/PU
	3.2	Предно (задвижващо) колело		(mm)	D 230x70
	3.3	Задни колела (товарни)		(mm)	D 200x80
	3.4	Опорно колело		(mm)	D125x50 Twin
	3.5	Брой колела: предни/задни (x=задвижващи)		(mm)	1x+1/2
	3.6	Следа, отпред	b_{10}	(mm)	630
	3.7	Следа, отзад	b_{11}	(mm)	786
Размери	4.2	Габаритна височина	h_1	(mm)	2080
	4.4	Височина на подъем	h_3	(mm)	4650
	4.5	Височина при максимален подъем	h_4	(mm)	6770
	4.7	Височина на предпазната решетка	h_6	(mm)	2120
	4.8	Височина до пода, спусната платформа	h_7	(mm)	250
	4.14	Височина на стоящо място при максимален подъем	h_{12}	(mm)	4900
	4.14.1	Височина на комисиониране ($h_{12} + 1600\text{mm}$)	h_{28}	(mm)	6500
	4.19	Обща дължина	l_1	(mm)	1610
	4.21	Обща ширина отпред/отзад	b_1, b_2	(mm)	866/866
	4.22	Размери на предна товарна платформа		(mm)	800x520
		Размери на задна товарна платформа		(mm)	350x660
	4.32	Клиренс в средата на колесната база	m_2	(mm)	50
	4.34	Ширина на работния коридор	Ast	(mm)	2093
	4.35	Радиус на завиване	Wa	(mm)	1460
Производителност	5.1	Скорост на придвижване с/без товар:			
		- h12 / 250-520 mm		(km/h)	6.0
		- h12 / 520-1940 mm		(km/h)	3.7
		- h12 / 1940-2600 mm		(km/h)	2.5
		- h12 / 2600-Max mm		(km/h)	1.0
	5.2	Скорост на повдигане с/без товар		(m/s)	0.190/0.230
	5.3	Скорост на спускане с/без товар		(m/s)	0.350/0.360
	5.8	Максимален преодоляван наклон с/без товар, S2=5 min		(%)	4/8
	5.10	Работна спирачка			регенеративна
	5.11	Паркинг спирачка			електромагнитна
Задвиж-вания	6.1	Тягов двигател, S2 60 min		(kW)	1.3
	6.2	Помпен двигател, S3 15%		(kW)	2.2
	6.4	Акумулаторна батерия-напрежение/ном.капацитет C5 тип NexSys Monoblocs		(V/Ah)	2x12-24/186 NXS
	6.5	Тегло на батерията		(kg)	120
Други	8.1	Тип управление на задвижването			AC регулатори

KM.ORp 054900

